

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 12.07.2021

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 12.07.2021

1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

- 1.1 Produkto identifikatorius

- Prekybos ženklas: ergo 0690

- 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

- Medžiagos / mišinio panaudojimas Klizai

- 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

- Gamintojas / tiekėjas

Kisling AG

Motorenstrasse 102

CH-8620 Wetzikon

Tel: +41- 58-272 0 272

- Tik atstovas (REACH) ir importuotojas (CLP):

Kisling Deutschland GmbH

Salzstraße 15

D-74676 Niedernhall

Tel +49 8171 99982 30

- Informacijos šaltinis: Abteilung Produktsicherheit

- 1.4 Pagalbos telefono numeris: +49-700-24 112 112 (KAR)

2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

- 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

- Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Flam. Liq. 2 H225 Labai degūs skystis ir garai.

Skin Irrit. 2 H315 Dirgina odą.

Eye Dam. 1 H318 Smarkiai pažeidžia akis.

Carc. 2 H351 Įtariama, kad sukelia vėžį.

STOT SE 3 H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

- 2.2 Ženklavimo elementai

- Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.

- Pavojaus piktogramos



GHS02

GHS05

GHS07

GHS08

- Signalinis žodis Pavojinga

- Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:

cikloheksanonas

tetrahidrofuranas

- Pavojingumo frazės

H225 Labai degūs skystis ir garai.

H315 Dirgina odą.

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

H351 Įtariama, kad sukelia vėžį.

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

(Tęsinys 2 psl.)

LT-LT

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 12.07.2021

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 12.07.2021

Prekybos ženklas: ergo 0690

(Puslapio 1 tęsinys)

- Atsargumo frazės

- P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
- P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

- Papildomos nuorodos:

EUH019 Gali sudaryti sprogus peroksidus.

- Pakuočių, kurių turinys neviršija 125 ml, ženklavimas**- Pavojaus piktogramos**

GHS02 GHS05 GHS07 GHS08

- Signalinis žodis Pavojainga**- Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:**

cikloheksanonas

tetrahidrofuranas

- Pavojingumo frazės

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

H351 Įtariama, kad sukelia vėžį.

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

- Atsargumo frazės

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

- 2.3 Kiti pavojai**- PBT ir vPvB vertinimo rezultatai****- PBT:** Nevartotina.**- vPvB:** Nevartotina.**3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis****- 3.2 Mišiniai****- Aprašymas:** Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.**- Pavojingos sudedamosios medžiagos :**

CAS: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 ES numeris: 603-025-00-0	tetrahidrofuranas Flam. Liq. 2, H225; Carc. 2, H351; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	> 30 - ≤ 50%
CAS: 108-94-1 EINECS: 203-631-1 ES numeris: 606-010-00-7 Reg.nr.: 01-2119453616-35-xxxx	cikloheksanonas Flam. Liq. 3, H226; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315	> 15 - ≤ 30%

(Tęsinys 3 psl.)

LT-LT

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 12.07.2021

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 12.07.2021

Prekybos ženklas: ergo 0690

CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 ES numeris: 606-002-00-3 Reg.nr.: 01-2119457290-43-xxxx	butanonas Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	(Puslapio 2 tęsinys) ≥ 10 - ≤ 15%
---	--	--------------------------------------

- Papildomos nuorodos Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

- 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendra informacija:

Apsinuodijimo simptomai gali atsirasti po daugelio valandų, todėl gydytojų priežiūra būtina mažiausiai 48 val. po įvykio.

- Įkvėpus:

Garantuoti tyrą orą. Jeigu reikia, panaudoti kvėpavimą užtikrinančias priemones, šilumą. Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju.

Netekus sąmonės, paguldyti ir vežti paguldžius stabiliai ant šono.

- Po kontakto su oda:

Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilo

Nesiliaujant odos perštėjimui, kreiptis į gydytoją.

- Po kontakto su akimis:

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.

Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

- Prarijus:

Plauti burną ir gerti daug vandens.

Prarijus neskatinėti vėmimo. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite pakuotę arba etiketę.

- 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

- 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

- 5.1 Gesinimo priemonės

- Tinkamos gesinimo medžiagos: CO2, sausi milteliai, putplastis

- Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos: Vanduo

- 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gali susidaryti sprogus dujų-oros mišinys.

Įkaitus arba gaisro atveju galimas nuodingų dujų susidarymas.

- 5.3 Patarimai gaisrininkams

- Ypatingos saugos priemonės:

Nešioti nuo aplinkos oro nepriklausantį kvėpavimo apsaugos prietaisą.

Neįkvėpti sprogimo ir degimo dujų.

- Kitos nuorodos

Gaisro ir gesinimo vandens likučiai turi būti sutvarkyti pagal atitinkamas žinybines instrukcijas.

6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

- 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Dėvėti apsauginę ekipuotę. Neprileisti neapsaugotų asmenų.

Garantuoti pakankamą vėdinimą.

Vengti ugnies šaltinių.

Esant garų/dulkių/aerolio poveikiui, naudoti kvėpavimo apsaugos priemones.

Vengti kontakto su akimis ir oda.

- 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:

Užkirsti galimybę patekti į kanalizaciją, duobes ir rūsius.

Patekus į vandens telkinius ir kanalizaciją, informuoti atsakingas tarnybas.

(Tęsinys 4 psl.)

LT-LT

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 12.07.2021

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 12.07.2021

Prekybos ženklas: ergo 0690

(Puslapio 3 tęsinys)

Praskiesti dideliu kiekiu vandens.

Neleisti patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.

- 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:

Garantuoti pakankamą vėdinimą.

Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis, pjuvenos).

Surinktą medžiagą sunaikinti pagal instrukcijas.

- 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Garams susimaišius su oru, gali susidaryti sprogus mišinys.

Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.

Informacija apie asmens saugos priemonės pateikiama 8 skyriuje.

Informacijos apie „pavojingas reakcijas“ žr. 10 skyriuje.

Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas**- 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Garantuoti gerą darbo vietos vėdinimą/nutraukimą.

Indus atidaryti ir naudoti atsargiai.

Vengti aerozolių susidarymo.

Garantuoti gerą vėdinimą ir grindų srityje (garami sunkesni už orą).

- Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogo:

Vengti ugnies šaltinių - nerūkyti.

Imptis priemonių elektros krūvio susidarymui išvengti.

Nepurškite į liepsną ar ant žėrinčio daikto. Laikykite atokiau nuo atviros liepsnos, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių

- 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**- Sandėliavimas:****- Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:** Laikyti vėsioje vietoje.**- Nuorodos dėl laikymo bendrai:** Laikyti atskirai nuo maisto produktų.**- Kitos sandėliavimo nuorodos:**

Talpas laikyti sandariai uždarytas.

Talpas laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

Laikyti uždarius ir prienamą tik specialistams arba jų įgaliotiems asmenims.

Laikyti uždarius ir neprieinamą vaikams.

- Maksimali sandėlio temperatūra: 30 °C**- Minimali sandėlio temperatūra:** 5 °C**- Sandėliavimo klasė:** 3**- 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.**8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga****- 8.1 Kontrolės parametrai****- Papildomos nuorodos techninės įrangos pritaikymui:** Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.**- Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:****109-99-9 tetrahidrofuranas**PRD (LT-LT) TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 300 mg/m³, 100 ppmIPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 150 mg/m³, 50 ppm

O

IOELV (EU) TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 300 mg/m³, 100 ppmIPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 150 mg/m³, 50 ppm

Skin

108-94-1 cikloheksanonasPRD (LT-LT) TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 81,6 mg/m³, 20 ppmIPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 40,8 mg/m³, 10 ppm

O

(Tęsinys 5 psl.)

LT-LT

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 12.07.2021

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 12.07.2021

Prekybos ženklas: ergo 0690

(Puslapio 4 tęsinys)

IOELV (EU)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 81,6 mg/m³, 20 ppm IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 40,8 mg/m³, 10 ppm Skin		
78-93-3 butanonas			
IOELV (EU)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 900 mg/m³, 300 ppm IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 600 mg/m³, 200 ppm		
- DNEL lygių			
108-94-1 cikloheksanonas			
Dermalinis(ė)	Longterm System	20 mg/kg bw/day (Worker)	
Inhaliacinis(ė)	Longterm Local	20 mg/m³ (Worker)	
	Longterm System	20 mg/m³ (Worker)	
- PNEC lygių			
108-94-1 cikloheksanonas			
PNEC Freshwater	0,0329 mg/l		
PNEC Freshwater sed	0,0951 mg/kg		
PNEC Marinewater	0,0329 mg/l		
PNEC Soil	0,0143 mg/kg		

- **Papildomos nuorodos:** Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

- 8.2 Poveikio kontrolė

- Asmens saugos priemonės:

- Bendrosios saugos ir higienos priemonės:

Atkreiptinas dėmesys į įprastas saugos priemones, taikomas dirbant su chemikalais.

Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Nedelsiant nusirengti išteptus, įsigėrusius drabužius.

Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.

Neįkvėpti dujų/garų/aerozolių.

Neįkvėpti dulkių/dūmų/rūko.

Vengti kontakto su akimis ir oda.

- Kvepavimo takų apsauga:

Esant trumpalaikiam arba mažam krūviui pakanka respiratoriaus. Esant ilgesniam poveikiui, panaudoti nuo aplinkos nepriklausantį kvėpavimo apsaugos įtaisą.

- Rankų apsauga:

Apsauginės pirštinės

Prieš kiekvieną naudojimą patikrinti apsauginių pirštinių būklę.

Medžiaga, iš kurios gaminama pirštinė, privalo būti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai / mišiniui.

Dėl testų nebuvimo rekomendacija dėl tinkamos pirštinių medžiagos apsaugai nuo produkto / ruošinio / chemikalų mišinio nepateikiama.

Pirštinių medžiagą rinktis atsižvelgiant į prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laiką.

- Pirštinių medžiaga

Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų derinys, pirštinių medžiagos atsparumas negali būti apskaičiuotas iš anksto ir todėl tikrintinas prieš kiekvieną naudojimą.

- Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis

Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.

- Akių apsauga:

Tampriai prisispaudžiantys akiniai

- Kūno apsauga:

Naudoti apsauginį kostiumą.

LT-LT

(Tęsinys 6 psl.)

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 12.07.2021

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 12.07.2021

Prekybos ženklas: ergo 0690

(Puslapio 5 tęsinys)

9. SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

- 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

- Bendra informacija

- Išvaizda:

Forma: Pastos pavidalo

Spalva: Bespalvis(ė)

- Kvapas: Būdinga(s)

- Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.

- pH vertė: Nenustatyta.

- Sudėties pakeitimas

Lydimosi/užšalimo temperatūra: Nenustatyta

Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: 85 °C (185 °F)

- Plūpsnio temperatūra: 11 °C (51,8 °F)

- Degumas (kietų medžiagų, dujų): Nevartotina.

- Uždegimo temperatūra: 321 °C (609,8 °F)

- Skilimo temperatūra: Nenustatyta.

- Savaiminio užsidegimo temperatūra: Produktas savaime neužsidega.

- Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: Gali sudaryti sprogstamuosius peroksidus.

- Sprogimo riba :

Žemutinė: 1,2 Vol %

Viršutinė: 12 Vol %

- Oksidacinės savybės: Nenustatyta.

- Garų slėgis esant 20 °C (68 °F): 113 hPa (84,8 mm Hg)

- Tankis esant 20 °C (68 °F): 0,96 g/cm³ (8,01 lbs/gal)

- Santykinis tankis: Nenustatyta.

- Garų tankis: Nenustatyta.

- Garavimo greitis: Nenustatyta.

- Tirpumas / Maišymas su vandeniu:

Pilnai maišytina(s).

- Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: Nenustatyta.

- Klampa:

Dinaminis: Nenustatyta.

Kinematinis: Nenustatyta.

- 9.2 Kita informacija: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

- 10.1 Reaktingumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

- 10.2 Cheminis stabilumas

- Terminis irimas / vengtinės sąlygos:

Saugoti nuo šviesos poveikio.

Nesuyra tinkamai sandėliuojant ir vartojant.

- 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Nėra pavojingų reakcijų, kai laikoma ir naudojama kaip nurodyta.

- 10.4 Vengtinės sąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

- 10.5 Nesuderinamos medžiagos:

Oksidatorius

Stiprios rūgštys ir stiprios bazės

(Tęsinys 7 psl.)

LT-LT

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 12.07.2021

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 12.07.2021

Prekybos ženklas: ergo 0690

(Puslapio 6 tęsinys)

- 10.6 Pavojingi skilimo produktai:

Jokių pavojingų skilimo produktų, kai jie naudojami ir laikomi pagal specifikacijas.

11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**- 11.1 Informacija apie toksinį poveikį**

- Ūmus toksiškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

- Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:**109-99-9 tetrahidrofuranas**

Oralinis(ė) LD50 3.000 mg/kg (Rat, male/female)

108-94-1 cikloheksanonas

Oralinis(ė) LD50 1.890 - 2.650 mg/kg (Rat, male/female)

Dermalinis(ė) LD50 794 - 3.160 mg/kg (Rabbit)

Inhaliacinis(ė) LC50/4 h > 6,2 mg/l (Rat, male/female)

78-93-3 butanonas

Oralinis(ė) LD50 3.300 mg/kg (Rat, male/female)

- Pirminis perštėjimo efektas:**- Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas**

Dirgina odą.

- Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Smarkiai pažeidžia akis.

- Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.**- Papildomos toksiologinės nuorodos:** Produktas yra preparatas, kurio duomenys apie bandymą nenustatyti.**- CMR padarinius (kancerogeniškumą, mutageniškumą ir toksiškumą reprodukcijai)**

Įtariama, kad gali sukelti vėžį.

Carc. 2

- Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.**- Kancerogeniškumas**

Įtariama, kad sukelia vėžį.

- Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.**- STOT (vienkartinis poveikis)**

Gali dirginti kvėpavimo takus.

- STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.**- Aspiracijos pavojus** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.**12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija****- 12.1 Toksiškumas****- Vandeninis toksiškumas:****108-94-1 cikloheksanonas**

EC50/24 h 820 mg/l (DA) (DIN 38412 Part 11)

- Toksiškumas žuvims:**108-94-1 cikloheksanonas**

LC50/96 h 527 mg/l (Pimephales promelas) (OECD 203)

- 12.2 Patvarumas ir skaidomumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.**- 12.3 Bioakumuliacijos potencialas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.**- 12.4 Judumas dirvožemyje** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.**- Kitos ekologinės nuorodos:****- Bendrosios nuorodos:**

Vandens užteršimo klasė 3 (Savarankiška klasifikacija): stipriai užteršia vandenį

Neleisti patekti į gruntinius vandenį, vandens telkinius ir į kanalizaciją, net ir menkais kiekiais.

Net ir mažiausiems kiekiams patekus į gruntą, kyla geriamojo vandens užteršimo grėsmė.

(Tęsinys 8 psl.)

LT-LT

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 12.07.2021

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 12.07.2021

Prekybos ženklas: ergo 0690

(Puslapio 7 tęsinys)

- 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
- PBT: Nevartotina.
- vPvB: Nevartotina.
- 12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

- 13.1 Atliekų tvarkymo metodai
- Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.
- Nevalytos pakuotės:
- Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.
- Rekomenduojamas valiklis: Vanduo, jeigu įmanoma pridedant valymo priemonės.

14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

- | | |
|---|-------------------------------------|
| - 14.1 JT numeris | |
| - ADR, IMDG, IATA | UN1133 |
| - 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas | |
| - ADR | 1133 KLIJAI |
| - IMDG, IATA | ADHESIVES |
| - 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) | |
| - ADR | |
|  | |
| - klasė | 3 (F1) Degios skystos medžiagos |
| - Pavojingumo etiketė | 3 |
| - IMDG, IATA | |
|  | |
| - Class | 3 Degios skystos medžiagos |
| - Label | 3 |
| - 14.4 Pakuotės grupė | |
| - ADR, IMDG, IATA | III |
| - 14.5 Pavojus aplinkai: | Nevartotina. |
| - 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams | Atsargiai: Degios skystos medžiagos |
| - Pavojaus identifikavimo numeris (Kemlerio kodas): | 30 |
| - EMS numeris: | F-E,S-D |
| - Stowage Category | B |
| - 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą | Nevartotina. |

(Tęsinys 9 psl.)

-LT-LT-

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 12.07.2021

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 12.07.2021

Prekybos ženklas: ergo 0690

(Puslapio 8 tęsinys)

- Transportavimas/kitos nuorodos:

- ADR

- Riboti kiekiai (LQ):

5L

- Nekontrnuojami kiekiai (EQ)

Kodas: E1

Didžiausias neto kiekis vidinėje taroje: 30 ml

Didžiausias neto kiekis išorinėje taroje: 1000 ml

- Transporto kategorija

3

- Tunelio apribojimo kodas:

D/E

- IMDG

- Limited quantities (LQ)

5L

- Excepted quantities (EQ)

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation":

UN 1133 KLIJAI, 3, III

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

- 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

- Cheminės saugos vertinimas

- REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo sąlygos: 3

- Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo - II Priedas

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

- REGLAMENTAS (ES) 2019/1148

- I Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI (Viršutinė ribinė vertė licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalį)

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

- II Priedas - SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANEŠTI

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

- Nacionaliniai normatyvai:

- Vandens taršos klasė: 3 (Savarankiška klasifikacija) vandens užteršimo klasė: stipriai teršiantis vandenį.

- 15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

- Svarbios frazės

H225 Labai degūs skystis ir garai.

H226 Degūs skystis ir garai.

H302 Kenksminga prarijus.

H312 Kenksminga susilietus su oda.

H315 Dirgina odą.

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H332 Kenksminga įkvėpus.

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H351 Įtariama, kad sukelia vėžį.

(Tęsinys 10 psl.)

-LT-LT-

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 12.07.2021

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 12.07.2021

Prekybos ženklas: ergo 0690

(Puslapio 9 tęsinys)

- Santrumpos ir akronimai:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Degieji skysčiai – 2 kategorija
Flam. Liq. 3: Degieji skysčiai – 3 kategorija
Acute Tox. 4: Ūmus toksiškumas – 4 kategorija
Skin Irrit. 2: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 2 kategorija
Eye Dam. 1: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 1 kategorija
Eye Irrit. 2: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 2 kategorija
Carc. 2: Kancerogeniškumas – 2 kategorija
STOT SE 3: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) – 3 kategorija

LT-LT