













## Přehled příslušenství – hygienické proplachy Geberit se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm

Geberit Česká republika, únor 2026

				HS30	HS50
Jeden přívod vody				111.057.00.2	111.075.00.2
Dva přívody vody				111.058.00.2	111.076.00.2
					
Interní snímač průtoku Geberit, pro hygienický proplach ve splachovací nádržce pod omítku, pro přívod studené vody	616.223.00.1				✓
Interní snímač průtoku Geberit, pro hygienický proplach ve splachovací nádržce pod omítku, pro přívod studené nebo teplé vody	616.224.00.1				✓ <sup>1)</sup>
Teplotní čidlo Geberit se zásuvkovým koncem, externí	616.208.00.2				✓ <sup>1)</sup>
Připojovací kabel Geberit pro externí čidlo, pro hygienický proplach ve splachovací nádržce pod omítku	616.209.00.1				✓
	616.210.00.1				✓ <sup>1)</sup>
Sada kabelů Geberit pro digitální rozhraní I/O	616.206.00.1			✓	✓
Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici	115.335.00.1			✓	✓
Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí	115.336.00.1			✓	✓
Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V	115.861.00.6			✓	✓
Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC	116.098.00.6			✓	✓

✓ Kompatibilní

<sup>1)</sup> Toto příslušenství je kompatibilní jen s 111.076.00.1 a 461.213.00.1